



Pulecantos de cinta para canto plano

La pulecantos A6 COMPACT es una máquina para pulir cantos planos en piezas rectilíneas de cualquier tipo de piedra, tanto en grandes producciones en serie, como piezas únicas y exclusivas.

Máquina compacta, sencilla de manipular y de larga vida útil.

La entrada en horizontal en la máquina, permite una carga y descarga de las piedras, rápida y segura. Se puede elegir la máquina con los rodillos prensores del material mecánicos o por pistón

neumático. Con estos últimos se pueden elaborar en la máquina piezas de distintos espesores a la vez, siendo el espesor máximo de trabajo 6cm.

Mediante un avanzado sistema de pulido, se consigue una terminación total de los cantos, realizando el calibrado, pulido y biselado superior e inferior, además de hacer el ranurado (goterón) cuando se requiera.

Opcionalmente se pueden elegir 2 motores más en vertical para trabajar 7cm de ancho en la parte trasera de la piedra (canto pinto).

A6 Compact

HERSEN

Detalles

Biseladores

Realizan la terminación de las aristas superior e inferior de la piedra de forma automática. El biselador superior dispone de pre-regulación manual para adaptarlo al espesor de la piedra. Avance y retroceso de las muelas mediante doble pistón neumático con reguladores de presión independientes.



Cabezal Goterón

Realiza el ranurado de la piedra mediante un disco de 180 mm. El posicionamiento es regulable manualmente hacia delante, hacia detrás y en altura.



Cabezales Pulidores

Cabezales con suministro de agua a las muelas desde el interior del eje. Avance y retroceso de las muelas mediante doble pistón neumático con reguladores de presión independientes.



Ordenador

Ordenador de 7" con pantalla táctil desde el que se controlan de forma automática durante la elaboración funciones como la entrada y salida de los cabezales, velocidad de la cinta, etc.



Características técnicas

Número de cabezales pulidores del canto plano	6 (opcionalmente 8)
Potencia motores de los cabezales pulidores	1,5 Kw
Potencia motor calibrador	1,5 Kw
Potencia motores biseladores	1,5 Kw
Potencia motor goterón	4 Kw
Potencia motor cinta transporte	0,75 Kw
Ancho de la cinta: 65 cm.	65 cm
Anchura mínima del material a elaborar	21 cm
Espesor de trabajo del material a elaborar	de 2 a 6 cm
Consumo de agua	7 L / min por cabezal
Longitud máxima	6,3 m con las bancadas de rodillos incluidas